

**CONTESSE****CLICK WOOD / WIDE**

THICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE		CLICK WOOD WIDE ISOCORE 6.5
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAG		6.5 MM
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE		0.55 MM
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING		CLASS 33 CLASS 42
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR		PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF		TRU-WOOD
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL		YES
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING		220 X 1210 MM
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET		1.86 M <sup>2</sup> 7 PLANKS
NET -GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET		81.84 M <sup>2</sup> 44 CARTONS
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE		610 KG / 620 KG
CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL		21 DB
CHEMICAL RESISTANCE / RÉSISTANCE CHIMIQUE / RESISTENZA CHIMICA / CHEMISCHE WEERSTAND		NO DAMAGE
THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND		HIGH RESISTANCE
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN		0.0621 M <sup>2</sup> K/W
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND		< 2.0 KV
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE A L'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID		PASSES GRADE R10
IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID		> 4000 CYCLES
WATERTIGHTNESS / ÉTANCHÉITÉ / TENUTA ALL'ACQUA / WATERDICHTHEID		1450 MM
LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / KLIKVASTHEID		NO PENETRATION 100%
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID		LONG SIDE - 1.32 KN/M SHORT SIDE - 2.23 KN/M
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT		< 0.20 MM
COLOR FASTENESS TO LIGHT / STABILITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE / SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / KLEUR KLEURVASTHEID AAN HET LICHT		0.10%
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE		> 6
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIE DI FORMALDEHYDE / FORMALDEHYDE EMISSIE		BSL-SI
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK		CLASS E1
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK		25 YEARS
		10 YEARS